

TECHNISCHE SPECIFICATIE

ND Kunstmest



ND Kunstmest

Een NPK Kunstmest dat bestaat uit een mix van organische en minerale componenten met magnesium voor een optimale bemesting van de vegetatie.

Toepassingen

ND Kunstmest kan worden toegepast op het Nophadrain Extensief Groendaksysteem.

Eigenschappen

- Opslaginstructie: bewaar droog op + 6° C en onder 35° C, bescherm tegen zonlicht. Maak open verpakkingen dicht. Houd uit de buurt van kinderen en huisdieren. Voorkom dat kunstmest in het riool of open water terechtkomt.
- Gebruiksaanwijzing: voor gebruik in de tuinbouw. Verspreid en laat inweken, 25-35 g/m² per sessie. Niet overmatig aanbrengen. Aanbevelingen en officieel advies in acht nemen.
- Leveringsvorm: 2,5 kg (emmer) / 25 kg (grote emmer)

Totaal stikstof	20 % N
Ammoniumstikstof	7.5 % N
Carbamide stikstof	7.5 % N
Formaldehyde urea:	5.0 % N
- koud water oplosbaar	- 2.1 % N
- warm water oplosbaar	- 1.7 % N
Neutraal oplosbaar ammoniumcitraat	5.0 % P₂O₅
Water oplosbaar fosfaat	3.5 % P ₂ O ₅
Water oplosbaar Kaliumoxide	8.0 % K₂O
Totaal magnesiumoxide	4.0 % MgO
MgO water oplosbaar magnesiumoxide	2.0 % MgO
Water oplosbaar zwavel	9.0 % S

nophadrain[®]
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
Nederland

+31 (0)45 535 50 30
info@nophadrain.nl

www.nophadrain.nl