

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ND SV-300 Beschermvlies



ND SV-300 Beschermvlies

Scheidings- en beschermvlies met een dikte van ca. 3 mm als bescherm laag tussen de dakafdichting of wortelwerende banen en de bovenliggende dakopbouw ter bescherming tegen mechanische beschadigingen.

Daarnaast dient het als extra wateropslag en voor het scheiden van materialen die niet met elkaar verenigbaar zijn binnen de dakopbouw, waardoor de langdurige prestaties van het groendaksysteem worden ondersteund.

Het ND SV-300 Beschermvlies is bijzonder geschikt als beschermvlies onder drainagesystemen en waterretentie elementen in extensieve groendaksystemen. Het vlies voldoet aan de eisen van de FLL-richtlijn voor dakbegroeiingen.

Toepassing

Het ND SV-300 Beschermvlies is ontwikkeld voor toepassing in extensieve dakbegroeiingen met of zonder waterretentie.

Eigenschappen

- Materiaal: Polyester (PES), mechanisch vernaald
- Dikte: ca. 3 mm
- Kleur: zwart
- Doorponsweerstand: > 1.500 N (DIN ISO 12236)
- Geotextielrobuustheidsklasse: GRK 3
- Wateropslag: ca. 2 l/m²

Product	Afmetingen (L x B)	Gewicht
ND SV-300 Beschermvlies	ca. 2 x 100 m ca. 200 m ² per rol	ca. 350 g/m ²