

TECHNISCHE SPECIFICATIE

ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie



ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie

Hoogwaardige kunststof folie die fungeert als scheidingslaag en als één van de twee gladde oppervlakken van de glijlaag. De folie wordt los op de dakbedekking, onder het drainagesysteem, gelegd met een overlap van minstens 100 mm en beschermt hierdoor de dakbedekking tegen dynamische belastingen. Bij omgekeerde daken wordt de ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie in twee lagen aangebracht om de glijlaag te creëren.

Toepassing

ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie is een component van het Nophadrain Terrasdaksysteem en het Nophadrain Parkeerdaksysteem - omgekeerd dak.

Eigenschappen

- Materiaal: gerecycled, gemodificeerd polyethyleen (LDPE)
- Dikte: ca. 200 μ
- Dichtheid: 0,92 g/cm³
- Gewicht: ca. 175 g/m²
- Milieuvriendelijk en grondwater neutraal
- Treksterkte (EN ISO 527): 5 N/mm² (MD)/ 5 N/mm² (CMD)
- Niet UV gestabiliseerd

Product	Afmetingen (L x B)	Leveringsvorm
ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie	ca. 50 m x 2 m	ca. 100 m ² , rol

nophadrain[®]
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
Nederland

+31(0)45 535 50 30
info@nophadrain.nl

www.nophadrain.nl