

TECHNISCHES DATENBLATT

ND SV- 300 Schutzvlies



ND SV-300 Schutzvlies

Trenn- und Schutzvlies mit einer Dicke von ca. 3 mm als Schutzlage zwischen Dachabdichtung bzw. Wurzelschutzbahnen und darüberliegenden Aufbauten vor mechanischen Beschädigungen.

Zudem dient es als zusätzlicher Wasserspeicher und zur Trennung unverträglicher Materialien innerhalb des Dachaufbaus, wodurch die langfristige Leistungsfähigkeit des Gründachsystems unterstützt wird.

Es ist besonders geeignet als Schutzvlies unter Drainagesystemen und Retentionselementen in extensiven Dachbegrünungssystemen. Erfüllt die Anforderungen der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.

Anwendungen

Das ND SV-300 Schutzvlies wurde für den Einsatz in extensiven Dachbegrünungen mit oder ohne Wasserrückhaltung entwickelt.

Eigenschaften

- Material: Polyester (PES), mechanisch verfestigt
- Dicke: ca. 3 mm
- Farbe: mehrfarbig
- Stempeldurchdruckkraft: >1.500 N (DIN ISO 12236)
- Geotextilrobustheitsklasse: GRK 3
- Wasserspeicherung: ca. 2 l/m²

Produkt	Abmessungen (L x B)	Gewicht
ND SV-300 Schutzvlies	ca. 2 x 100 m ca. 200 m ² pro Rolle	ca. 350 g/m ²